

## 231-111/008-000wago



Группа изделий	3 (Мультиштекерная система)
Вес	20,18 g
Цвет	серый
Количество подключаемых проводов	11
Количество независимых цепей	11
число контактов	11
Высота	14,3 mm
Высота	0,563 in
Ширина	56,5 mm
Ширина	2,224 in
Глубина	26,5 mm
Глубина	1,043 in
Шаг выводов от	5 mm
Шаг выводов от	0,197 in
Категория перенапряжения EN I	III
Степень загрязнения	2
Измеренное напряжение EN	320 V
Измеренное напряжение разряда	4 kV
Сила тока EN	16 A
Категория перенапряжения EN II	II
Степень загрязнения	2
Измеренное напряжени EN	630 V
Измеренное напряжение разряда	4 kV
Сила тока EN	16 A
Категория перенапряжения EN III	III
Степень загрязнения	3
Номинальное напряжение EN	320 V
Номинальное импульсное напряжение	4 kV
Номинальный ток	16 A
Способ подключения	Соединение CAGE CLAMP®
Поперечное сечение [mm <sup>2</sup> ]	0,08 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Способ монтажа	однопроводной
Поперечное сечение [mm <sup>2</sup> ]	0,08 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение [mm <sup>2</sup> ]	0,25 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение [mm <sup>2</sup> ]	0,25 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение [AWG]	28 - 12 AWG
Длина полоски от	8 mm
Длина полоски до	9 mm
Длина полосы от [дюймы]	0,31 in