

231-182001-000wago



Группа изделий	3 (Мультиштекерная система)
Вес	8,556 g
Цвет	серый
число контактов	22
Высота	12 mm
Высота	0,472 in
Ширина	113,2 mm
Ширина	4,457 in
Глубина	8,4 mm
Глубина	0,331 in
Шаг выводов от	5 mm
Шаг выводов от	0,197 in
Категория перенапряжения EN I	III
Степень загрязнения	2
Измеренное напряжение EN	320 V
Измеренное напряжение разряда	4 kV
Сила тока EN	12 A
Категория перенапряжения EN II	II
Степень загрязнения	2
Измеренное напряжени EN	630 V
Измеренное напряжение разряда	4 kV
Сила тока EN	12 A
Категория перенапряжения EN III	III
Степень загрязнения	3
Номинальное напряжение EN	320 V
Номинальное импульсное напряжение	4 kV
Номинальный ток	12 A
Длина спайки контакта [мм]	5 mm
Ширина спайки контакта A [мм]	1,2 mm
Ширина спайки контакта B [мм]	1,2 mm
Диаметр просверленного отверстия [мм]	1,7 mm
Допустимое отклонение диаметра просверленного отверстия [мм]	0,1 mm
группа изолирующих материалов	I